

**Разделительная жидкость
TECHNOMELT RELEASE AGENT 1**

<u>Тип продукта</u>	Универсальная разделительная жидкость для кромкооблицовочных станков
<u>Назначение и способ применения</u>	Разделительная жидкость наносится сверху и снизу вдоль торца заготовки перед фуговальным узлом. Жидкость образует защитную плёнку на заготовке, предотвращает налипание остатков клея и облегчает очистку заготовки.
<u>Свойства продукта</u>	Легко наносится Быстро испаряется и не оставляет следов Олично смачивает поверхность Экологически безопасный продукт
<u>Точка воспламенения</u>	64 °C
<u>Рекомендуемый расход</u>	1 л на 5000 п/м при полосе нанесения 10 мм
<u>Замечание</u>	Продукт нельзя использовать для очистки горячей поверхности.
<u>Упаковка</u>	Канистра 14 кг (17,11 л)
<u>Гарантийный срок и условия хранения</u>	Гарантийный срок хранения без изменения качеств продукта при хранении в сухом, прохладном месте составляет 12 месяцев.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из указаний, ни из устной консультации.