

**Очистительная жидкость  
Technomelt Release Agent 2**

<b><u>Тип продукта</u></b>	Универсальная очистительная жидкость для кромкооблицовочных станков
<b><u>Назначение и способ применения</u></b>	Очистительная жидкость наносится перед полировальными кругами для удаления предварительно нанесённой разделительной жидкости и остатков клея. Также служит для охлаждения кромки и клеевого шва.
<b><u>Свойства продукта</u></b>	Легко наносится Быстро испаряется и не оставляет следов Отлично смачивает поверхность Экологически безопасный продукт
<b><u>Точка воспламенения</u></b>	64 °C
<b><u>Рекомендуемый расход</u></b>	1 л на 5000 п/м при полосе нанесения 10 мм
<b><u>Замечание</u></b>	Продукт нельзя использовать для очистки горячей поверхности.
<b><u>Упаковка</u></b>	Канистра 16 кг (19,95 л)
<b><u>Гарантийный срок и условия хранения</u></b>	Гарантийный срок хранения без изменения качеств продукта при хранении в сухом, прохладном месте составляет 12 месяцев.

*Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из указаний, ни из устной консультации.*